



DESCRIPTIF APPLICATION ASPIRATION

Completez le formulaire et renvoyez-le par e-mail à l'adresse delfin@delfinvacuums.it ou par fax au numéro (+39) 011.800.55.06. On vous répondra avec la meilleure solution possible.

TYPE DE MATERIAUX

	Solide	Poussière	Liquide	Mixte
Sec				
Mouillé				
Haute temperature				

Typologie et dimensions du materiaux

Grains	Morceaux	Copeaux	Ficelles	Boue
Autres:				

Quantité

Solides - poussières		Liquides	
Moin de 1 Kg. / H		Moin de 1 Lt. / H	
Kg / H		Litres / H	
Kg. / Heure		Litres / Jour	

Temps de service

Continu	Limité
1 à 3 heures	Heures par Jour
3 à 8 heures	Min. par Heure
Plus de 8 heures	

NOTES

Necessité de conformité spéciale

Caracteristiques du materiaux aspiré

Description			
TOXIQUE	CORROSIF	EXPLOSIF	Risque d'explosion du à la présence de poussières explosives dans le lieu de travail
			Risque d'explosion du à la présence de gas explosifs dans le lieu de travail



CONFORMITE' DEMANDEE			
Filtration		ATEX - Antideflagrant	
M (poussières fines)		Zone 22	
H (matériaux toxiques)		Zone 1	
		Zone 21	
		Zone 2	
Autre			
Notes			
Type d'application			
Operateur utilisant tuyau			
	Longueur du tuyau, mt.		
	Diamètre du tuyau		
Aspiration fixe sur machine			
	Points d'aspiration à la fois		
	Diamètre des points d'aspiration		
Installation centralisée			
	Descriptif application		
		Operateur	
		Aspiration fixe	
	Distance maximale entre l'unité d'aspiration et le point d'aspiration plus éloigné	MT.	
	Nombre de points d'aspiration à utiliser à la fois		
Disponibilité d'un plan technique du lieu			
Existence d'une canalisation fixe (si oui, spécifier le diamètre de la tuyauterie principale et des branches)			