



## DM 40 SGA

### Aspiratore Monofase per polveri e solidi



MODELLO		DM40SGA
Tensione	Volt HZ	230 /110 50/60
Motori	N.	3
Potenza	KW HP	3,45 4,5
Depressione massima*	mm.H <sub>2</sub> O	2.500
Portata d'aria**	M <sup>3</sup> /h	540
Superficie filtrante	Cm <sup>2</sup>	20.000
Efficienza filtro	CAT (BIA) Micron	L/G >3
Carico specifico sul fitro	M <sup>3</sup> /M <sup>2</sup> /h	270
Sistema pulizia filtro	Scuotifiltro	Manuale
Capacità contenitore raccolta	Lt.	50
Bocca d'aspirazione	Ø	80
Rumorosità	dB(A)	76
Dimensioni	cm.	58 x 60
Altezza	cm.	125
Peso	Kg.	65

\*A bocca di aspirazione completamente chiusa)

\*\* (A bocca di aspirazione completamente aperta)

#### Unità aspirante

L'aspirazione è sviluppata da motori monofase a carboncino, del tipo by-pass, con interruttori indipendenti, protetti all'interno di una solida **testata in acciaio**, contenente materiale fonoassorbente che riduce al minimo il rumore durante il servizio. Lo **scarico dell'aria in uscita è indirizzato verso il basso**, in modo da non infastidire l'operatore né smuovere polvere nell'ambiente circostante. Il **pannello di controllo** posto sulla testata comprende **tre interruttori indipendenti** e un **indicatore di vuoto**, utile per rilevare un'eventuale saturazione del filtro. Due maniglie poste sulla testata permettono di sollevarla facilmente per eventuale ispezione o sostituzione del filtro sottostante.

#### Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il **filtro a tasche in poliestere**, che protegge l'unità aspirante, assicura un **elevato trattenimento della polvere** e garantisce la **purezza dell'aria in uscita**, grazie ad un'**ampia superficie** (2m<sup>2</sup>) e ad un'**alta efficienza di filtrazione** (3 micron). Un **sistema di pulizia manuale**, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette all'operatore di **pulire il filtro senza fatica** e in qualsiasi momento, **prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione** e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione. Il sistema di aspirazione con imboccatura Ø80 posizionata al di sotto del filtro permette di **aspirare contemporaneamente polveri, solidi e piccole quantità di liquido** (entro la capacità del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

#### Unità di raccolta

Il materiale aspirato si deposita in un **contenitore a sgancio con maniglie**, montato su ruote (capacità 50 litri), che tramite un **sistema di sgancio ergonomico** (con maniglie ad altezza operatore) permette di **smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato**, con possibilità di insaccamento in sacchi a perdere del materiale aspirato.

L'aspiratore è montato su un **robusto telaio in acciaio** verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento.



## Opzioni\*

Applicazione	Codice	Descrizione
Polveri in grande quantità	ELF	Filtro a tasche ad ampia superficie ( 30.000 cm2)
Polveri sottili e in grande quantità	ELF /C (CAT. M)	Filtro ad ampia superficie (30.000 cm2) tasche con efficienza 1 micron, aspiratore con conformità per aspirazione delle polveri comprese nella classe "M" (polveri sottili)
Polveri fini e materiali oleosi e/o appiccicosi	PTFE	Filtro a tasche PTFE 1 micron (facilita il distacco del materiale accumulato sul filtro)
Materiali e polveri ad alta temperatura	NOMEX	Filtro in Nomex, ignifugo e resistente alle temperature fino a 250° C
Materiali e polveri soggetti ad accumulo di energia statica	ANT	Filtro a tasche antistatico
Polveri sottili e soggette ad accumulo di energia statica e	ANT/C	Filtro a tasche antistatico con efficienza 1 micron
Polveri molto sottili	A	Filtro assoluto (certificato BIA) efficienza trattenimento polveri (Efficiency 99,995% particle size 0,18 µm standard EN 1822)
Materiali corrosivi	X	Contenitore di raccolta in acciaio inox AISI304
Materiali corrosivi	XX	Contenitore di raccolta e camera filtrante in acciaio inox AISI304
Polveri e materiali soggetti ad accumulo di elettricità statica	MT	Collegamento con cavo di terra delle parti metalliche dell'aspiratore

\* Sono possibili varie combinazioni delle suddette opzioni (es. ACX , macchina con filtro C più filtro assoluto più contenitore inox)