



DG 30 ECO

Aspiratore compatto trifase



MODELLO		DG 30 ECO
Tensione	Volt / HZ	230 – 400 3~ 50 / 60
Potenza (a 50 HZ)	KW HP	2,2 3
Depressione massima*	mm.H ₂ O	3000
Depressione massima (servizio continuativo)	mm.H ₂ O	2200
Portata d'aria massima**	M ³ /h	300
Superficie filtrante filtro tasche	Cm ²	20.000
Tipo di filtro	Tasche	Poliestere
Categoria / efficienza di filtrazione	CAT (BIA) / micron	L/G >3
Carico specifico sul filtro	M ³ /M ² /h	150
Capacità	Lt.	50
Bocca d'aspirazione	Ø	80
Rumorosità	dB(A)	72
Protezione	IP	55
Dimensioni	cm.	58 x 60
Altezza	cm.	140
Peso	Kg.	80

* (A bocca di aspirazione completamente chiusa)

** (A bocca di aspirazione completamente aperta)

Unità aspirante

L'aspiratore è dotato di un gruppo aspirante in fusione di alluminio del tipo **soffiante a canale laterale**, bilanciato elettronicamente e fissato direttamente sull'albero motore, con un rendimento di 2860 RPM (Rivoluzioni al minuto). Essendo **privo di trasmissione** non richiede alcuna manutenzione, è adatto a un **servizio continuativo (anche 24 ore al giorno) e gravoso**, è **silenzioso, potente e resistente**. Il gruppo aspirante è comandato tramite una pulsantiera marcia / arresto dotato di interruttore salvamotore magnetotermico. Un **vuotometro** permette di controllare il livello della depressione, e rilevare eventuali intasamenti del filtro o altre parti del sistema aspirante, e un **filtro diffusore** riduce il rumore e smorza l'impatto dell'aria in uscita.

Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il **filtro a tasche in poliestere**, che protegge l'unità aspirante, assicura un **elevato trattenimento della polvere** e garantisce la **purezza dell'aria in uscita**, grazie ad un'ampia superficie (2m²) e ad un'alta efficienza di filtrazione (3 micron). Un **sistema di pulizia manuale**, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette all'operatore di **pulire il filtro senza fatica** e in qualsiasi momento, **prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione** e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione.

Unità di raccolta

Il materiale aspirato si deposita in un **contenitore a sgancio in acciaio** montato su ruote (capacità 50 litri), che permette di **smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato**, con possibilità di insaccamento. Il sistema di aspirazione con imboccatura (frontale, in fusione di alluminio, Ø80 mm.) posizionata al di sotto del filtro permette di **aspirare contemporaneamente polveri, solidi e liquidi** (entro la capacità del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

L'aspiratore è montato su un **robusto telaio in acciaio** verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento, che lo rendono **facilmente trasportabile e utilizzabile anche per servizio mobile**.



Opzioni*



APPLICAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
Polveri e materiali oleosi e/o appiccicosi	PTFE	Filtro a tasche PTFE (facilita il distacco del materiale accumulato sul filtro)
Polveri fini (fino a 1 micron)	C	Filtro in poliestere con efficienza filtrante di 1 micron (cat. M / C)
Polveri in grande quantità	ELF	Filtro a tasche ad ampia superficie (30.000 cm2)
Polveri sottili e in grande quantità	ELF /C	Filtro ad ampia superficie (30.000 cm2) tasche con efficienza 1 micron, aspiratore con conformità per aspirazione delle polveri comprese nella classe "M" (polveri sottili)
Materiali e polveri ad alta temperatura	NOMEX	Filtro in Nomex, ignifugo e resistente alle temperature fino a 250° C
Materiali e polveri soggetti ad accumulo di energia statica	ANT	Filtro a tasche antistatico
Polveri sottili e soggette ad accumulo di energia statica e	ANT/C	Filtro a tasche antistatico - efficienza filtrante di 1 micron (cat. M / C)
Polveri molto sottili e/o tossiche	AC (CAT. H)	Filtro a tasche con efficienza 1 micron, valvola limitatrice di vuoto, filtro assoluto certificato BIA, (Efficiency 99,995% particle size 0,18 µm standard EN 1822). Aspiratore con conformità per aspirazione delle polveri comprese nella classe "H" (polveri molto sottili e tossiche)
Materiali corrosivi	X	Contenitore di raccolta in acciaio inox AISI304
Materiali molto corrosivi	XX	Contenitore di raccolta e camera filtrante in acciaio inox AISI304
Polveri e materiali soggetti ad accumulo di elettricità statica	MT	Collegamento con cavo di terra delle parti metalliche dell'aspiratore

*** Sono possibili varie combinazioni delle suddette opzioni (es. CX , macchina con filtro C più filtro assoluto più contenitore inox)**