



DM35 WD



Aspiratore industriale monofase polveri / liquidi



Tensione	Volts HZ	230 - 110 50/60
Motori	N.	2 (monofase)
Potenza	KW HP	2,3 3,1
Depressione*	mm.H ₂ O	2.500
Portata d'aria**	M ³ /h	360
Superficie filtrante	Cm ²	8.000
Tipo di filtro	Polveri	Poliestere
Categoria / efficienza di filtrazione	CAT (BIA) / micron	G 3
Capacità	Lt.	120
Bocca d'aspirazione	Ø	80
Rumorosità	dB(A)	74
Dimensioni	cm.	50 x 60
Altezza	cm.	105
Peso	Kg.	30

* A bocca d'aspirazione completamente chiusa

** A bocca d'aspirazione completamente aperta

CARATTERISTICHE DI SERIE

- L'aspiratore DM35 WD è dotato di 2 motori monofase a carboncino, del tipo by pass, che forniscono una **potenza totale di 2300 watt** e garantiscono un **raffreddamento rapido** in caso di surriscaldamento. Una **solida testata in materiale plastico protegge i motori** da eventuali colpi, tagli e intrusioni di corpi esterni, mantenendo il **livello di rumore a livelli minimi**. Un **indicatore di vuoto** permette di rilevare eventuali saturazioni del filtro o intasamento dei tubi di aspirazione
- Il sistema di aspirazione con imboccatura in fusione di alluminio Ø80 (riduzioni disponibili fino a 40 mm.) permette di **aspirare polveri o liquidi**, grazie a un kit polveri e un kit liquidi (entrambi compresi nella dotazione standard).
- Il **kit polveri** è costituito da un **filtro in poliestere del tipo a sacco**, con efficienza di filtrazione 3 micron
- Il **kit liquidi sistema di aspirazione liquidi** è composto di un **galleggiante per arresto automatico** a contenitore pieno, e da una **valvola di scarico per smaltire facilmente i liquidi aspirati**.
- L'aspiratore è montato su un **robusto telaio** verniciato a polveri di poliestere, dotato di ruote antitraccia con freno di stazionamento e maniglia di spinta per una facile movimentazione.

OPTIONALS:

- Contenitore in acciaio INOX AISI 304
- Filtro assoluto classe H
- Filtri polveri specifici (polveri fini, alte temperature Nomex, antistatici)